

玉掛作業者用

# 吊荷警報器

## 玉掛者用 吊荷警報器

旧型に比べ、耐衝撃性が大幅に向上!  
音声タイプ・音量の切替が可能に!

- 旧型に比べ、落下時の耐久性が大幅アップしました!
- 3種類の警報音をスイッチ切り替え可能!  
ひとつの警報器で3種類の警報音声を選べます。
- 環境に合わせて警告音量を連続可変調整可能です。
- 最大約105dbの大音量で吊り荷直下の作業者へしっかり警告!

NEW!



安全第一

### 機能改良で利便性UP!

可变的に警報音量を調整することが出来ます。  
作業現場状況に合わせて音量調整が可能です。

音量調整

警報器の電源をオン・オフします。

ON/OFFスイッチ

衝撃吸収パッド

警報音をA・B・Cモードの3種類から切替可能です。

Aモード: 音声+電子音  
Bモード: 電子音  
Cモード: オルゴール音(エリーゼの為に)

閑静な住宅街など、現場環境に合わせた警報音をお選びいただけます。

警報音切替スイッチ

### 介錯ロープ使用方法

地切りよし!



介錯ロープ用金具を水平に持って、吊り荷の高さに合わせて上下移動させながら位置調整をします。




地切り確認をした後に、吊荷警報器のスイッチを入れます。



吊り荷が移動中、警報音と音声によって、吊荷直下に注意を促します。

玉掛けよし!

### 穴とロープ径



皆様のご要望にお応えしました。  
耐久性・利便性アップ!

### 製品セット内容

### 製品仕様



使用電池: 単三乾電池4本  
音 量: 下95~上100dB (A・B・Cモード共)  
使用時間: 約10時間 (95~100dB使用時A・B・Cモード共)  
製品サイズ: 幅90mm×高さ165mm  
製品重量: 380g (単三乾電池4本含む)  
材 質: ABS樹脂、シリコン

販売店